

GO-SOUND 10AMW

CASSA ATTIVA A 2-VIE PORTATILE CON TROLLEY E BATTERIA RICARICABILE

La famiglia GO-SOUND AMW si arricchisce di nuovi PA portatili a batteria da con woofer da 8" e 10" - GO-SOUND 8AMW e 10AMW - che, oltre a lettore MP3, USB, SD-card e Bluetooth™ delle versioni MULTIMEDIA, integrano un radiomicrofono VHF con trasmettitore a mano, EQ grafico a 2-bande e il praticissimo trolley con ruote e maniglia superiore telescopica (solo modello 10"). L'alimentazione è sia a corrente che a batteria, con una durata di quest'ultima di circa 4 ore al massimo volume e con carica completa. L'amplificazione è in Classe-D da 250W (modello 8") e 360W (modello 10") di picco (alimentazione a corrente). Il cabinet è in polipropilene robusto e leggero con griglia metallica, foro per stativo da 36mm e spugna acustica per proteggere il woofer e conferire un look piacevole.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cassa Attiva a 2-vie Portatile con Trolley e Batteria Ricaricabile

Cabinet in polipropilene robusto, compatto e leggero

Amplificatore in Classe-D da 360W* di picco

Woofer da 10" e Driver a Compressione da 1"

Lettore MP3 con USB, SD Card e Bluetooth™

Radiomicrofono a mano VHF

Ingressi Mic/Line

EQ Grafico a 2-Bande

Batteria Ricaricabile con 4 ore di autonomia

Foro per palo o stativo tripode da 36 mm standard

Sistema a Trolley con ruote, maniglia telescopica superiore + 2 maniglie laterali

*Alimentata a corrente

SPECIFICHE

	Cassa Attiva a 2-vie Portatile con Trolley e Batteria Ricaricabile
Risposta in Frequenza	65Hz-19KHz
Max. SPL	109dB (con Alimentazione a Corrente)
Trasduttori	Woofer da 10"; Driver a Compressione da 1"
Direttività (HxV)	90° x 40° - 60°
Tipo di Guida d'onda	Asimmetrica
Amplificatore	180W* Programma, 360W* di Picco, Classe-D (*con Alimentazione a Corrente)
Controlli	Livello Mic/Line, Livello Mic VHF, Livello AUX/Bluetooth/MP3, Tasto AUX-MP3, Livello Master
EQ Grafico 2-Bande	20-100 Hz, 9K-20KHz (+/- 15dB)
Conessioni	Connettore Combo Mic/Line, Mini Jack Stereo AUX, Uscita Jack Line L&R RCA
Indicatori	Alimentazione, Clip, Radiomicrofono On, RF Mic, Livello di Carica Batteria
Lettore Multimediale	USB, SD-Card, Bluetooth™, Display LCD
Controlli Lettore	Stop, Play/Pause, Next track, Previous track, Mode
Alimentazione	15VDC - 1.5A
Alimentazione Esterna Supplementare (senza funzione di ricarica)	12Vcc
Batteria Ricaricabile	12V-4500mAH al Piombo (Tipo 6FM4.5)
Durata Carica Batteria	4 ore
Dimensioni Batteria (LxAxP)	90.5 x 70 x 102mm
Cabinet	Polipropilene
Griglia	0.8mm, acciaio
Maniglie	2 sui lati + 1 telescopica sulla parte superiore
Trolley	2 Ruote e 1 Maniglia Telescopica, estensione max. 31 cm
Foro per Palo/Stativo	Standard D36 mm

Dimensioni Diffusore (LxAxP)	308 x 493 x 250 mm
Dimensioni Imballo (LxAxP)	365 x 300 x 540 mm
Peso Netto	6.4 kg
Peso Lordo	8.5 kg