

## GO-SOUND 15AM

# DIFFUSORE AMPLIFICATO IN POLIPROPILENE 15" 880 WATT CON LETTORE MP3/BLUETOOTH™

La serie Go-Sound è il risultato di anni di esperienza accumulati da Soundsation nel campo dei portable sound systems.

Concepiti per la massima versatilità, questi diffusori offrono performance impareggiabili nel loro segmento di mercato.

Costruiti con un cabinet in polipropilene, robusto ma al tempo stesso compatto e leggero, sono equipaggiati con amplificatori in Classe AB che garantiscono affidabilità e ottime performance. Input microfonici e di linea permettono all'utente di connettere varie sorgenti come microfoni, mixer o smartphone e tablet. I modelli "M" hanno un lettore MP3 incorporato con ampio display e input USB/SD e Bluetooth™ per riprodurre i vostri brani preferiti. La serie Go-Sound offre un'ottima qualità sonora, affidabilità e semplicità d'uso, oltre che un valore incredibile nel suo segmento di mercato. E' perfetta in molte situazioni come feste, presentazioni, scuole, conferenze e live music.



## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore amplificato a 2 vie

Cabinet in polypropilene, robusto e al tempo stesso compatto e leggero

Amplificatore in classe AB da 880 Watt

Woofer da 15" con driver da 1.35"

Lettore MP3 con input USB/SD e Bluetooth™ ed ampio display per riprodurre i vostri brani preferiti

Ingressi microfonico/linea XLR + jack ¼" bilanciati, ingressi linea stereo RCA + XLR, ingresso dedicato stereo mini jack ideale per connettere smartphones e tablet

Uscita XLR mix out

Controlli switch Mic/line, equalizzatore (Hi e Low), volume

Foro per stativo da 36mm

2 maniglie laterali, 1 superiore e ruote per un agevole trasporto

Dimensioni (LxAxP): 440 x 703 x 370 mm

Peso: 15 Kg

## SPECIFICHE

	Diffusore amplificato a 2 vie
<b>Woofers</b>	15" con bobina da 2.5"
<b>Compression driver</b>	bobina da 1.35", throat da 1"
<b>Direttività</b>	90° x 50°, asimmetrica
<b>Risposta in frequenza [- 3dB]</b>	55Hz - 18KHz
<b>Risposta in frequenza [- 10dB]</b>	50Hz - 18KHz
<b>Max SPL (Picco)</b>	116 dB
<b>Sensibilità</b>	95dB
	Amplificatore in classe AB
<b>POtenza (Picco/Rated)</b>	880W/440W
<b>Crossover</b>	2.7KHz, 24dB/Oct.
<b>EQ</b>	High (2.5KHz, +/- 12 dB); Low (150Hz, +/- 12 dB)
	USB/SD input compatibile con supporti fino a 32 GB
<b>Formati media player</b>	MP3 fino a 320kBs e Wav 16 bit 44.1 kHz
<b>LEDs</b>	Accensione (verde), Clip (Rosso)
<b>Alimentazione</b>	230Vac - 50 Hz
<b>Potenza minima assorbita</b>	230W
<b>Connettore alimentazione</b>	VDE con fusibile T3.15A-250V
<b>Dimensioni (LxAxP)</b>	440 x 703 x 370 mm
<b>Peso</b>	15 Kg