


## 4LEDKIT-PARTY 2

# KIT LUCI COMPLETO CON 4 PAR A LED

**SOUNDSATION 4LEDKIT-PARTY 2** offre un sistema completo di luci che include tutti gli accessori in un unico pacchetto. E' la soluzione più intelligente per tutti i musicisti, DJ e piccole ditte di noleggio. Esso viene fornito completo di 4 PAR a LED compatti. Ogni PAR contiene 81 LED (27 Rossi, 27 Verdi, 27 Blu) per creare una gamma completa di colori. I PAR sono montati su un T-bar con una unità di controllo incorporata. Il T-bar può essere controllato dalla pedaliera wireless inclusa o da DMX. Oltre alla regolazione dei colori RGB di tutti e quattro i PAR indipendentemente, l'unità dispone di 12 programmi di esecuzione automatica e di 4 opzioni Audio Mode, per consentire al kit di illuminazione di creare effetti meravigliosi anche senza una centralina DMX.



## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

4 PAR con 81 LED ad alta luminosità ciascuno (27R, 27G, 27B)

Barra a "T" con centralina e alimentazione interne (borsa per il trasporto inclusa)

Supporto treppiede da 2.2m max con borsa per il trasporto inclusa

Modalità di funzionamento: Auto, Sound, DMX, modalità con pedaliera

12 Programmi interni

DMX: modalità a 15CH o modalità di base 3CH (solo controllo RGB su tutti i PAR.)

4 tipi di modalità audio con regolazione della sensibilità del microfono

Angolo Beam: 16° (per PAR)

Angolo Field: 26° (per PAR)

Display a LED per una facile navigazione e programmazione

Pedaliera con 2 pulsanti Wireless

### SPECIFICHE

|   |  |
|---|--|
| <b>N. LED per singolo PAR</b>                       | 27 Rosso - 625nm/100mW, 27 Verde - 525nm/120mW, 27 Blu - 465nm/120mW |
| <b>Apertura fascio luminoso</b>                     | 16° (per PAR)  |
| <b>Angolo campo illuminato</b>                      | 26° (per PAR)  |
| <b>Canali DMX</b>                                   | 3, 15CH  |
| <b>Alimentatore AC</b>                              | 100V-240V 50/60Hz, switching   |
| <b>Consumo</b>                                      | 30W  |
| <b>Fusibile</b>                                     | 1.6A ritardato   |
| <b>Collegamento alimentazione AC ad altre unità</b> | 30pcs @ 240V, 15pcs @ 110V   |
| <b>Dimensioni barra (LxAxP)</b>                     | 910 x 48 x 242 mm  |
| <b>Dimensioni Imballo (LxAxP)</b>                   | 1180 x 125 x 350 mm  |
| <b>Peso lordo</b>                                   | 10 kg  |