

HYPER-PRO TOP 12AX

DIFFUSORE ATTIVO 2-VIE 12" DA 1600W DI PICCO CON DSP

I diffusori della serie HYPER-PRO AX sono parte di una più ampia gamma di prodotti Pro Audio SOUNDSATION, di cui rappresentano la punta di diamante. 1600W di potenza di picco, trasduttori selezionati, DSP con selezione di 4 preset, limiter, protezione termica e di sovraccarico, robusto cabinet in materiale plastico innovativo e vernice antigraffio nera: tutti ingredienti sapientemente combinati per offrire il meglio anche ai professionisti più esigenti. I woofer dei diffusori HYPER-PRO TOP 12AX e HYPER-PRO TOP 15AX suonano forti e incisivi; i Driver da 1.35" permettono di ottenere un suono cristallino e pulito. Scegliete tra 4 preset audio per ottenere semplicemente il suono che desiderate. Grazie ai tre ingressi con livelli separati, decidete se collegare un microfono, un mixer, uno strumento o un lettore multimediale.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore Attivo Bi-Amplificato

1600W di Potenza di Picco

Amplificazione: Classe-D (basse frequenze); Classe-AB (alte frequenze)

Driver a Compressione da 1.35" Celestion®

DSP con 4 Presets (Live, DJ, Speech, Monitor)

Ingresso MIC/Line XLR bilanciato con uscita Thru XLR, Ingresso Line Stereo con 2x Jack da ¼", Ingresso stereo con Mini-Jack e RCA, tutti con controlli di livello indipendenti

Uscita Link con possibilità di selezione Mono/Stereo

LED frontale blu con interruttore On/Off

Robusto Cabinet in Polipropilene rinforzato con vernice nera anti-graffio

5 Punti di fissaggio M10 per la sospensione (4 sul top, 1 sul retro)

Maniglie: 1 sul top, 2 sui lati

Foro per montaggio su Palo: standard 36mm

SPECIFICHE

Risposta in frequenza	52Hz - 20kHz / -10dB
SPL Massimo	134 dB
Trasduttore basse frequenze	Woofers da 12"
Trasduttore Alte-Frequenze	Driver a Compressione da 1.35" Celestion®
Copertura Angolare	90° x 60°
Amplificatore Basse Frequenze	Classe-D 350W RMS - 1400W Picco
Amplificatore Alte Frequenze	Classe-AB 50W RMS - 200W Picco
Alimentazione	220/240V – 50/60Hz
Consumo in potenza (Medio/Picco)	800W / 1600W
Fusibile	T6.3AL-250V
DSP	4 preset (Live, DJ, Speech, Monitor)
Connessioni di Ingresso	1x connettore XLR, 2x Jack da 63mm, 1x Mini-Jack, 1x Pair of RCA
Connettori di Uscita	1x XLR Thru Output (Input 1), 1x XLR Link Output con selezione Mono/Stereo
Materiale Cabinet	Polipropilene
Griglia	Acciaio/1mm 5 Punti di fissaggio M10 per la sospensione (4 sul top, 1 sul retro)
Maniglie	2 sui lati, 1 sul lato superiore
Foro per tripode/Palo	D36mm standard
Dimensioni Diffusore (LxAxP)	362 x 597 x 347 mm
Dimensione Imballo (LxAxP)	450 x 675 x 430 mm
Peso Diffusore	19.6 kg
Peso Imballo	22 kg