

HYPER BASS 12P

SUBWOOFER PROFESSIONALE PASSIVO 12" CON BASS REFLEX

HYPER BASS 12P è un subwoofer passivo, con bass-reflex, compatto, leggero e molto facile da usare. E' ideale sia per installazioni fisse, sia per eventi musicali dal vivo o PA in generale. HYPER BASS 12P ha una potenza di programma di 1000W (2000W di picco) con woofer custom professionale da 12". Questo modello ha un housing robusto, leggero ed elegante in compensato con griglia in metallo e foam acustico per proteggere i trasduttori all'interno e dare un aspetto gradevole. Inoltre ha 2 maniglie incassate (1 su ciascun lato) e un foro di montaggio M20 standard per consentire qualsiasi tipo di installazione con pali SUBEST100-BK o SUBST100-M20.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Housing robusto in multistrato con bass-reflex anteriore

Verniciatura anti-graffio a polvere

Woofer da 12" custom con bobina da 3"

Potenza: 500W RMS - 8ohm (1000W di Programma / 2000W di Picco)

Connessione SpekerConn Inputo e Link (+1 Positivo, -1 Negativo)

Maniglie incassate (1 per lato)

Montaggio Palo con filettatura M20

SPECIFICHE

Risposta in frequenza (-10 dB)	40Hz - 1KHz
Risposta in frequenza (-3 dB)	50Hz - 600Hz
Sensibilità (1W @ 1m)	94dB
Massima Pressione Sonora	124dB
Potenza RMS	500W
Potenza di Picco	2000W
Impedenza	8 Ohm
Diametro LF	12"
Diametro Bobina LF	3"
Connettori di Ingresso	1 Connettore di tipo Speakon a 2 Poli (+1 Positivo, -1 Negativo)
Connettori di Uscita	1 Connettore di tipo Speakon a 2 Poli
Materiale Involucro	Multistrato
Materiale Griglia	Acciaio
Spessore Griglia	1.5mm
Maniglie	2 a incasso (Una maniglia su ciascun lato)
Palo	SUBEST100-BK o SUBST100-M20 (Opzionale)
Dimensioni Subwoofer (LxAxP)	420 x 500x 475 mm
Dimensioni Imballo (LxAxP)	510 x 610 x 565 mm
Peso Subwoofer	23,5 Kg
Peso Imballo	27,2 Kg