

THESIS 1940-NOBOX

TESTA MOBILE WASH CENTOLIGHT THESIS 1940

Il **Thesis 1940z** è una testa mobile wash di ultima generazione, potente e incredibilmente versatile, pensata per elevare la qualità degli effetti scenici in qualsiasi tipo di evento, che si tratti di spettacoli live, concerti, teatri o studi televisivi. Grazie ai suoi **19 LED RGBW da 40W** e ai **76 LED SMD RGB**, offre una miscelazione cromatica straordinariamente uniforme e precisa, permettendo ai lighting designer di creare atmosfere visive uniche e coinvolgenti. Il **cerchio pixel integrato** aggiunge ulteriore dinamismo, amplificando l'impatto scenico attraverso sofisticati giochi di luce che catturano l'attenzione del pubblico.







Uno dei punti di forza del Thesis 1940z è lo **zoom motorizzato** che varia in un range ampio, da **6° a 60°**, consentendo di passare agevolmente da fasci di luce concentrati e penetranti a effetti wash più ampi e diffusi, in modo da adattarsi a qualsiasi esigenza scenica e configurazione di palco. Questa capacità di transizione fluida tra effetti beam e wash rende il dispositivo particolarmente adatto a produzioni di alta qualità, dove è richiesta una grande flessibilità visiva.

Un aspetto distintivo del **Thesis 1940z** è il **controllo pixel** avanzato, che consente di programmare e gestire individualmente ogni singolo LED, offrendo la possibilità di creare un'infinita gamma di **effetti personalizzati** e **giochi di luce dinamici**. Questa funzione permette ai designer di luci di creare schemi complessi e coinvolgenti, come movimenti di pixel ondulati, effetti a cascata o flash sincronizzati, migliorando ulteriormente l'impatto visivo della performance. Grazie a questa tecnologia, è possibile ottenere effetti visivi che si evolvono costantemente, mantenendo alta l'attenzione del pubblico e adattandosi a ogni fase dello spettacolo.

Il **controllo DMX standard** e **Art-Net** opzionale, assicura una gestione pratica e flessibile del dispositivo, semplificando le operazioni di programmazione e sincronizzazione degli effetti. Questo lo rende perfetto non solo per grandi eventi dal vivo ma anche per installazioni permanenti o produzioni televisive, dove precisione e rapidità sono essenziali.

Inoltre, il Thesis 1940z è stato progettato per garantire **silenziosità** e **precisione nei movimenti**, grazie all'adozione di **motori a 3 fasi**, che permettono transizioni fluide e impeccabili, senza disturbare l'ambiente circostante, un fattore particolarmente importante in ambienti silenziosi come studi televisivi o teatri.

Perfetto per chi cerca una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata, il Thesis 1940z rappresenta l'eccellenza nel campo dell'illuminazione professionale, garantendo prestazioni di alto livello e la massima versatilità in qualsiasi tipo di produzione.



IN EVIDENZA



EFFETTI DI LUCE AD ALTE PRESTAZIONI

I 19 LED RGBW da 40W e i 76 LED SMD RGB creano una combinazione potente di effetti wash e beam, con una miscelazione cromatica uniforme e precisa. Il circolo pixel aggiunge un ulteriore livello di spettacolarità, rendendo il **Thesis 1940 Z** ideale per eventi live, studi TV e concerti dove i giochi di luce sono essenziali per creare atmosfera e coinvolgimento visivo.

SOFISTICATO SISTEMA DI CONTROLLO PIXEL DEI LED

Un aspetto distintivo di Thesis 1940z è il controllo avanzato dei pixel, che permette di programmare e controllare ogni singolo LED in modo indipendente, consentendo la creazione di una gamma infinita di effetti personalizzati e spettacoli di luce dinamici. Questa caratteristica consente ai lighting designer di creare schemi complessi e coinvolgenti, come movimenti ondulatori dei pixel, effetti a cascata o flash sincronizzati, migliorando ulteriormente l'impatto visivo della performance. Grazie a questa tecnologia, è possibile ottenere effetti visivi in continua evoluzione, mantenendo l'attenzione del pubblico e adattandosi a ogni fase dello spettacolo.



MOVIMENTO SILENZIOSO E PRECISO

Il **Thesis 1940z** offre un movimento fluido su PAN 540° e TILT 250°, garantendo copertura totale della scena. Grazie ai motori a 3 fasi, i movimenti sono estremamente silenziosi, caratteristica fondamentale per eventi che richiedono discrezione, come spettacoli teatrali o riprese televisive.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Illuminazione potente con 19 LED RGBW da 40W con resa cromatica intensa e uniforme.

Mappatura avanzata pixel mapping per creare effetti unici e personalizzati.

Effetti scenici avanzati con il circolo pixel consente di creare spettacolari giochi di luce dinamici.

Zoom versatile con ampio range da 6° a 60°, perfetto per effetti beam e wash.

Movimenti silenziosi con PAN 540° e TILT 250°, con motori a 3 fasi, ideali per ambienti che richiedono precisione.

Raffreddamento efficiente per un funzionamento prolungato e silenzioso.

Facilità di utilizzo con Display LCD chiaro e intuitivo per una navigazione rapida dei parametri.

Design robusto con struttura compatta e resistente, adatta per un utilizzo intensivo.

Preset integrati con effetti e programmi predefiniti per una configurazione rapida.

SPECIFICHE

Sorgente Luminosa	19 LED RGBW 4-in-1 da 40W + 76 LED SMD RGB da 0,2W.
Durata di vita	50000H
lenti	acrilica ad alta efficienza 19 Pezzi
Zoom	lineare motorizzato 6°-60°, fluido e silenzioso.
PAN	Movimento 540° (8/16 bit)
TILT	Movimento 250° (8/16 bit)
Colori	Miscelazione sofisticata e gestita dal software RGBW
CTO	Regolazione lineare della temperatura del colore
Macro	colori preimpostati
Selezioni pixel	Diverse selezioni di forma statica e dinamica con velocità variabile
Background effetti	Opzioni di colori di sfondo con dimmer da 0 a 100%.
Striscia di pixel	LED ad anello per effetti visivi regolabili.
Strobo	effetto otturatore/strobo ad alta velocità 1-25T/sec con velocità variabile
Dimmer	0-100% lineare omogenea dei LED
Canali DMX	24/26/38/81/95/100/102 DMX USITT DMX-512
Alimentazione	elettronica AC90-240V 50/60Hz
Consumo di energia	760W
Temperatura ambiente	da -25 a 45
Grado di protezione	IP20
Peso netto	15,2 kg
Peso lordo	18,7 kg
Dimensioni del prodotto	231(P)*405 (L)*440(H)mm
Dimensioni dell'imballaggio	390(D)*620(W)*510(H)mm .